

MD024024


齿轮箱规格 Gearbox Specifications

外径 Outer diameter	24mm	轴承 Bearing	含油轴承 Porous bearing	滚动轴承 Rolling bearing
材质 Material	五金 Metal	轴向窜动 Axial endplay	≤0.2mm	≤0.2mm
旋转方向 Direction of rotation	cw & ccw	输出轴径向负载 Radial loading on output shaft	≤100N	≤272N
齿轮箱回程差 Gear backlash	≤2° 可定制 Customizable	工作温度 Operating temperature range	-30 ~ +100°C	

齿轮级数 Gearbox Stages

	1	2	3	4
减速比 Reduction ratio	4 / 6	16 / 24 / 36	64 / 96 / 144 / 216	256 / 384 / 576 / 864 / 1296
最大容许扭力 (gf.cm) Max rated torque of gearbox (gf.cm)	20000	20000	20000	20000
瞬间容许力矩 (gf.cm) Instant torque of gearbox (gf.cm)	60000	60000	60000	60000
齿轮箱效率 (%) Gearbox efficiency (%)	85	75	65	55
长度 (mm) Gearbox length L1 (mm)	19	25	32	39

技术插图 | Technical Drawing



马达规格参数 Motor Specifications

马达(可选择) Motor type (optional)	直流有刷电机、直流无刷电机、空心杯电机、步进电机 Brushed DC motor, Brushless DC motor, Coreless motor, Stepper motor	输入速度 Input speed	≤15000rpm
电压(可选择) Voltage (optional)	3-24V	负载电流 Current	300mA max

参考数据 (马达定义值: 12V 6000rpm) 下表根据马达定义值测试, 数据只作为参考值。 Parameter (values at 12V & 6000rpm) The following data is for reference only.

型号 Model	Rated Speed 额定转速	Max Speed 最高转速	Max Rated Torque 额定容许力矩	Max Instant Torque 瞬间容许力矩	Reduction Ratio 减速比	Gearbox Length 减速箱长 L1	Overall Length 总长 L
	rpm	rpm	gf.cm	gf.cm		mm	mm
MD024024-4	1150	1500	20000	60000	4	19.0	49.8
MD024024-6	767	1000	20000	60000	6		
MD024024-16	288	375	20000	60000	16	25.0	55.8
MD024024-24	192	250	20000	60000	24		
MD024024-36	128	167	20000	60000	36		
MD024024-64	72	94	20000	60000	64	32.0	62.8
MD024024-96	48	63	20000	60000	96		
MD024024-144	32	42	20000	60000	144		
MD024024-216	21	38	20000	60000	216		
MD024024-256	18	23	20000	60000	256	39.0	69.8
MD024024-384	12	16	20000	60000	384		
MD024024-576	8	10	20000	60000	576		
MD024024-864	5	7	20000	60000	864		
MD024024-1296	4	5	20000	60000	1296		

注: 可根据客户要求定制 Please contact us for customized products